

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на дистилляторе

И 06- 09 - 14

Учт. экз № 1

Кинель 2014

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе на дистилляторе должны допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Персонал, работающий на дистилляторе должен знать:

-устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации дистиллятора;

-основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;
-правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. Персонал, допущенный к работе, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Одеть положенную по нормам спец. одежду.

2.2. Проверить наличие и исправность заземления термостата и убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Проверить, чтобы проходы не были загромождены.

2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполняйте только порученную вам работу

3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.

3.3. Не допускайте к работе на дистилляторе посторонних лиц.

3.4. Пуск дистиллятора в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих и заполнении его водой.

3.5. При обнаружении неисправности в работе дистиллятора, остановите его, сообщите зав лабораторией.

Включать в работу дистиллятор, после устранения неполадок.

3.6. Чистку, мойку, дистиллятора производите только при полной остановке оборудования и отключения электротока.

3.7. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Если на металлических частях дистиллятора обнаружено напряжение (ощущение эл.тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

4.2. При обнаружении неисправности в работе дистиллятора, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.3. При получении травмы обратиться в мед. пункт и поставить в известность руководство.

4.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону –01, поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается. Слить воду, санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производится только после отключения оборудования от электросети.

5.2. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования, принять душ.

Разработчик:

заведующий испытательной
научно-исследовательской лаборатории



О.А. Малахова

Согласовано:

начальник ООТ и ТБ



В.В. Игонин

начальник управления по хозяйственной работе



С.Р. Гилязов

начальник отдела качества образования



Е.С. Казакова

