

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета сотрудников академии
 А.А. Санин

« 17 » декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО Самарская
ГСХА
 А.М. Петров

« 18 » декабря 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электрокранбалкой, управляемой с пола

И 06-22-14

Учт.экз 1

Кинель 2014

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К управлению электрокранбалкой, управляемой с пола, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение в установленном порядке, прошедшие проверку знаний в комиссии и получившие удостоверение на право управления кранбалкой.

1.2. При совмещении данной работы с обвязкой, строповкой грузов, рабочий должен предварительно пройти обучение управления кранбалкой.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Наружным осмотром с пола цеха проверить состояние подкрановых путей, наличия концевых выключателей, исправность металлоконструкций пульта управления и заземления.

2.2. Включив рубильник вхолостую, проверить работу тормозов, концевых выключателей, пульта управления. Пульт должен надежно подвешиваться на тросе.

2.3. Проверить состояние строп, их освидетельствования и грузоподъемность.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Рабочий должен знать точно вес поднимаемого груза. В случае, если он сам не может определить близок ли вес груза к максимальному для данной кран-балки, необходимо обратиться к мастеру для уточнения этого вопроса.

3.2. Рабочий обязан правильно обвязать груз, проследив за тем, чтобы не было проскальзывания строп и груз был уравновешен.

3.3. Запрещается поднимать и транспортировать груз на проволочных скрутках.

3.4. Перед подъемом и перемещением груза рабочий обязан осмотреть место складирования, наличие прохода к нему и предупредить людей работающих в зоне перемещаемого груза.

3.5. При перемещении груза рабочий должен следовать за перемещаемым грузом.

3.6. Если мотор тельфера с одного нажима кнопки пульта не тянет, повторные подъемы запрещаются.

3.7. При укладке груза не загромождать проходы цеха, подходы к электросборкам, рубильникам.

3.8. Запрещается поднимать и опускать груз на оттяжку.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности механизмов кранбалки, передвижения крана, тельфера, пускового аппарата и др. неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации, рабочий должен:

по возможности опустить груз;
приостановить дальнейшую работу крана до устранения неисправностей;
поставить в известность руководителя работ;

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Поднять крюк в верхнее положение.

5.2. Установить кранбалку у ремонтной площадки.

5.3. Выключить рубильник, закрыть рукоятку рубильника на запор.

Разработчик:
начальник ООТ и ТБ

В.В. Игонин

Согласовано:

начальник управления по
хозяйственной работе

С.Р. Гилязов

начальник отдела качества
образования

Е.С. Казакова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа	Дата изменения	Дата проверки	Подпись

НЕУЧТЕННИ