

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета сотрудников академии
_____ А.А. Санин
« 21 » ноября 20 15 г



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
_____ А.М. Петров
« 21 » ноября 20 15 г



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для уборщиков помещений

И 06-75-15

Учт. экз № 1

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К работе по уборке производственных и служебных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.2. Уборщику производственных и служебных помещений (далее - уборщик) в соответствии с нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты выдаются:

- халат хлопчатобумажный на 12 месяцев;
- рукавицы хлопчатобумажные с накладками на 2 месяца;
- фартук прорезиненный - дежурный, при выполнении работ по мытью полов и мест общего пользования;

дополнительно: - сапоги резиновые или полусапоги резиновые на 12 месяцев;

- перчатки резиновые - до износа.

1.3. Уборщик, допущенный к работе с применением электроприборов, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности - I.

1.4. Допуск к работе по уборке производится - руководителем структурного подразделения после инструктажа на рабочем месте.

1.5. Уборка помещений может сопровождаться возникновением опасных и вредных производственных факторов, таких как электрический ток, вращающиеся и движущиеся части технологического оборудования, падение предметов с высоты, загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны и других в зависимости от специфики производства.

1.6. Уборщик должен знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему при несчастном случае, а также соблюдать правила личной гигиены, а именно:

- для предупреждения заболевания кожи необходимо применять специальные резиновые перчатки, смывающие и обезвреживающие средства;

- не пить воду для технических нужд;

- перед употреблением пищи мыть тщательно руки с мылом.

1.7. Уборщик должен знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка, настоящую инструкцию, а также другие инструкции, действующие в организации, в которой он работает, и которые распространяются на всех работников (по общим требованиям безопасности, оказанию первой доврачебной помощи, пожарной безопасности и т.п.).

1.8. За несоблюдение требований охраны труда уборщик привлекается к ответственности в соответствии с законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Перед началом работы уборщик должен:

- одеть спецодежду и проверить средства индивидуальной защиты;

- осмотреть рабочее место, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений мест, имеющих перепад по высоте, проемов и т.д., наличие ограждений вращающихся частей машин и механизмов;

- проверить исправность инструмента и механических средств для уборки(пылесосы, полотеры, уборочные машины и т.п.);
- получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Уборщик должен выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем и по которой он проинструктирован.

3.2. Следует при уборке:

- помещения пользоваться только исправными полотером, пылесосом, уборочной машиной, лестницей, стремянкой, носилками, тележкой, тачкой и другими приспособлениями;
- мусора в помещениях при работающем оборудовании (конвейеры, транспортеры и т.п.) работу выполнять только вне опасных зон;
- сбор мусора из ящиков, при работающем оборудовании, выполнять только при наличии ограждений опасных зон;
- тряпки, бумаги и другие отходы, пропитанные бензином, керосином, смывочно-смазочными веществами убирать в плотно закрывающиеся металлические ящики, по окончании работы удалять из рабочего помещения;
- сильно увлажненный пол подметать, используя деревянные опилки.

3.3. При мытье:

- полов следует надевать резиновые сапоги и резиновые перчатки;
- полов раствором кальцинированной соды разводить ее следует приблизительно из расчета 60-80 г. на ведро воды;
- полов в местах общего пользования следует применять раствор хлорной извести из расчета 2 столовые ложки на ведро воды. Не оставлять разведенную (кашеобразную) хлорную известь в закрытом помещении, не заливать ее горячей водой во избежание интенсивного образования вредных газов. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра должны быть не полными и иметь крышки);
- окон не вставлять на подоконники, а пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой, или применять специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.). Эта работа выполняется двумя работниками. Исправная лестница должна иметь ступени, вделанные в тетивы, а не прибитые гвоздями.

Ступени не должны быть поломаны, иметь трещин и сколов. Концы лестницы должны иметь резиновые башмаки или заостренные металлические наконечники (при установке на землю), предупреждающие ее скольжение. Применяемые лестницы (стремянки) должны быть испытаны на статическую нагрузку.

3.4. Раковины умывальников и унитазов следует мыть горячей водой с мылом специальными моющими растворами. Не допускается применять для этих целей кислоты, бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости.

3.5. Выносить мусор из помещений следует только в отведенное для него место.

3.6. В помещении, где установлены газовые плиты для водогрева воды, перед началом работы проверить, закрыты ли краны и нет ли запаха газа. При появлении запаха

газа, горении нево всех отверстиях горелки, вытекании газа, неисправности кранов газовой плиты закрыть кран на газопроводе и доложить о неисправностях руководителю.

3.7. К выполнению работ, не связанных с уборкой помещений (уборка снега, посыпка проходов к помещениям песком, обивка сосулук и др.), уборщик допускается только после проведения соответствующего инструктажа по охране труда.

3.8. При влажной уборке полов и мокрой обработке поверхности здания необходимо пользоваться подогретой водой. При этом следует избегать попадания влаги на электрооборудование, провода и другие электротехнические устройства.

3.9. Протирать электроосветительные приборы допускается только при их выключенном состоянии.

3.10. При уборке масел, кислот и других технических жидкостей необходимо места, где они были пролиты, посыпать песком или опилками, затем убрать песоки или опилки с помощью совка и щетки (веника) и промыть это место 2% содовым раствором.

3.12. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания).

3.13. Во избежание несчастного случая не допускается:

- менять лампы электроосвещения, производить ремонт электродвигателей, электропроводки;

- производить очистку поверхности с применением кислот и щелочей. Такие работы следует выполнять с применением специальных моющих средств;

- сжигать мусор на территории организации. Сжигание мусора допускается в специально отведенных местах на расстоянии не менее 50 метров от сгораемых зданий, сооружений или материалов;

- производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

- останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать само оборудование при его работе;

- использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и тому подобного бензин, керосин, ацетон, скипидар и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- разводить бензином, скипидаром или другими легковоспламеняющимися жидкостями пасту для натирания полов;

- разогревать пасту для натирания полов на газовых и открытых электроплитках (разогревание пасты для натирания пола допускается на закрытой электроплитке в металлическом сосуде на водяной бане);

- класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и другие предметы;

- оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и тому подобном метлы, тряпки, пылесосы, полотеры и т.п.;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток;

- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;

- собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши.

Для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик;

- слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов;
- разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные ящики.

3.14. При уборке запыленных производственных помещений следует применять респиратор, а в необходимых случаях, во избежание травм глаз - защитные очки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. В случае обнаружения в помещении запаха газа или дыма сообщить руководству и по телефону в пожарную охрану.

4.2. При появлении опасности, могущей привести к аварии или несчастному случаю, прекратить работу и сообщить об опасности мастеру или другому руководителю работ.

4.3. При несчастном случае на производстве прекратить работу и оказать первую доврачебную помощь потерпевшему, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить мастеру или другому руководителю работ.

4.4. При возникновении загораний прекратить работу, при возможности приступить к тушению огня с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

4.5. О возникновении любой чрезвычайной ситуации сообщить руководителю работ и руководству.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. По окончании работы:

- инвентарь, инструменты, лестницы и т.п. убрать в отведенные для них места хранения;
 - снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);
 - если работа выполнялась в нерабочее время, проверить выключены ли электроприборы, газ, вода, вентиляция, освещение;
 - вымыть теплой водой с мылом лицо, руки, прополоскать рот.
- Если имеется возможность, принять душ.

Разработчик:

начальник ООТ и ТБ



В. В. Игонин

Согласовано:

начальник управления по хозяйственной работе



С. Р. Гилязов

начальник отдела качества образования



Е. С. Казакова

